




検査証明書



独立行政法人統計センター

標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ（URL）は、
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。



検査の概要

適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
達成基準チェックリスト	登録番号 IFC20242033-00 別紙	達成方法チェックリスト	登録番号 IFC20242033-00 別紙
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	下記表に記載
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			
その他注意事項	検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。		
備考	検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象 URL のスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意) 検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。		

検査を実施したページごとの結果

検査日時	管理番号	検査対象品目(URL)	適合レベル及び検査結果	
			A	AA
2024 年 08 月 05 日 17 時 01 分 19 秒	ntc2401	https://www.nstac.go.jp/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 40 分 26 秒	ntc2402	https://www.nstac.go.jp/about/guide/message/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 41 分 26 秒	ntc2403	https://www.nstac.go.jp/about/guide/outline/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 42 分 26 秒	ntc2404	https://www.nstac.go.jp/about/supply/haishinservice/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 43 分 26 秒	ntc2405	https://www.nstac.go.jp/about/release/zouyo/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 44 分 26 秒	ntc2406	https://www.nstac.go.jp/about/release/open/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 45 分 26 秒	ntc2407	https://www.nstac.go.jp/support/make-support/enterprisesupport/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 46 分 26 秒	ntc2408	https://www.nstac.go.jp/technology/research/words/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 47 分 26 秒	ntc2409	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/faq/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 48 分 26 秒	ntc2410	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/topmessage/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 49 分 26 秒	ntc2411	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/event/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 50 分 26 秒	ntc2412	https://www.nstac.go.jp/info/site-policy/logo/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 51 分 26 秒	ntc2413	https://www.nstac.go.jp/contact/koekitsuho/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 52 分 26 秒	ntc2414	https://www.nstac.go.jp/about/release/pinfo/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 53 分 26 秒	ntc2415	https://www.nstac.go.jp/about/release/mokuteki/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 54 分 26 秒	ntc2416	https://www.nstac.go.jp/technology/research/sankojoho/resarch/	99%	99%
2024 年 08 月 06 日 10 時 55 分 26 秒	ntc2417	https://www.nstac.go.jp/technology/research/kenkyuseika/got-pws-award/	99%	99%

2024年08月06日10時56分26秒	ntc2418	https://www.nstac.go.jp/about/release/project/saitekika/	99%	99%
2024年08月06日10時57分26秒	ntc2419	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/	99%	99%
2024年08月06日10時58分26秒	ntc2420	https://www.nstac.go.jp/about/supply/kouhyou/kouekihoujin/	99%	99%
2024年08月06日10時59分26秒	ntc2421	https://www.nstac.go.jp/archive/	99%	99%
2024年08月06日11時00分26秒	ntc2422	https://www.nstac.go.jp/statcompe/	適合	適合
2024年08月06日11時01分26秒	ntc2423	https://www.nstac.go.jp/statcompe/award/	適合	適合
2024年08月06日11時02分26秒	ntc2424	https://www.nstac.go.jp/about/release/iken/syogaikekka/	99%	99%
2024年08月06日11時03分26秒	ntc2425	https://www.nstac.go.jp/use/literacy/ssdse/	99%	99%
2024年08月06日11時04分26秒	ntc2426	https://www.nstac.go.jp/create/operating/	99%	99%
2024年08月06日11時05分26秒	ntc2427	https://www.nstac.go.jp/create/public/	99%	99%
2024年08月06日11時06分26秒	ntc2428	https://www.nstac.go.jp/use/archives/anonymity/	99%	99%
2024年08月06日11時07分26秒	ntc2429	https://www.nstac.go.jp/use/archives/anonymity/jyutaku/	99%	99%
2024年08月06日11時08分26秒	ntc2430	https://www.nstac.go.jp/use/archives/ippan-microdata/	99%	99%
2024年08月06日11時09分26秒	ntc2431	https://www.nstac.go.jp/use/archives/event/	99%	99%
2024年08月06日11時10分26秒	ntc2432	https://www.nstac.go.jp/support/make-support/tabulation/	99%	99%
2024年08月06日11時11分26秒	ntc2433	https://www.nstac.go.jp/support/make-support/officialservice/?doing_wp_cron=1720666244.7731599807739257812500	99%	99%
2024年08月06日11時12分26秒	ntc2434	https://www.nstac.go.jp/technology/research/reference/	99%	99%
2024年08月06日11時13分26秒	ntc2435	https://www.nstac.go.jp/technology/research/kenkyuseika/prize/	99%	99%
2024年08月06日11時14分26秒	ntc2436	https://www.nstac.go.jp/technology/international/	99%	99%
2024年08月06日11時15分26秒	ntc2437	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/office/	99%	99%
2024年08月06日11時16分26秒	ntc2438	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/office/workdata/	99%	99%
2024年08月06日11時17分26秒	ntc2439	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/message/message07/	99%	99%
2024年08月06日11時18分26秒	ntc2440	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/daisotsu/	99%	99%



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2401	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/ 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 05 日 17 時 01 分 19 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	15	0	15	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	117	0	115	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	244	0	244	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	17	0	17	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						443	0	441	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ				A	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196		0	0	0	0
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	E001506	8	0	8	0
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	E001506	0	0	0	0
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	E001506	0	0	0	0
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	E001506	0	0	0	0
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	E001506	0	0	0	0
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する									
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	E001506	0	0	0	0
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する									
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	E001506	0	0	0	0
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する									
	longdesc 属性を用いる									
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	E001506	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		6	0	6	0
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									
	img 要素の alt 属性を使用する									
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する									

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2401		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	E001506	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2401	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	E001506	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2401		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	E001506	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2401		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	E001506	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2401	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	E001506	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2401		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	E001506	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	E001506	17	0	17	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	E001506	48	0	47	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	E001506	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	E001506	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	E001506	48	0	47	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	E001506	2	0	2	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	E001506	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	E001506	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	E001506	5	0	5	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	E001506	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2401		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	E001506	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	E001506	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	E001506	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	E001506	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2401	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	E001506	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	E001506	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	E001506	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2401		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	E001506	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	E001506	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2401	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	E001506	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2401		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	E001506	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する	(SCR36)									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2401		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	E001506	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2401		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	E001506	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
2.4.1		ブロックスキップ				A		ntc2401		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/AC	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	E001506	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.2		ページタイトル				A	ntc2401	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)		1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2401	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	E001506	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	E001506	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	E001506	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	E001506	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2		0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	E001506	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	E001506	231	0	231	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	E001506	1	0	1	0
	(G125)									
	(G64)									
	(G63)									
	(G161)									
	(G126)									
他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する	(G185)									
ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	E001506	17	0	17	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	E001506	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.1		ページの言語				A	ntc2401	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57		1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2401	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	E001506	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2401	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	E001506	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2401		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタン を提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要 素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォーム コントロールへの変更が行われる前に、何 が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コ ンテキストの変化を引き起こすことのない ように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2401	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	E001506	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2401	100%			
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	E001506	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2401		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83		0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	E001506	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	E001506	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	E001506	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	E001506	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	E001506	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)		0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2401		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83		0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	E001506	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2401		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がその リクエスト (又はトランザクション) を修 正又はキャンセルできる一定の時間を提供 する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	E001506	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修 正できるようにする				(G99) (G168)					
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提 供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確 認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
4.1.1		構文解析					A	ntc2401	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	E001506	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2401		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	E001506	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	E001506	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	E001506	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2402	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/guide/message/ 理事長挨拶 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 40 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	135	0	133	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	18	0	18	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	337	0	337	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	10	0	10	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						554	0	552	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2402		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2402		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G93)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)					
					(SM12)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2402	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2402		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2402	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2402		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	10	0	10	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	61	0	60	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85	S240943	0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	61	0	60	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	17	0	17	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2402		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2402	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2402		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2402		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2402	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2402		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する	(SCR36)									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2402		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2402		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.2		ページタイトル				A	ntc2402	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S240943	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2402	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準					適合レベル							
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2402		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	324	0	324	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	10	0	10	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2402	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2402	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2402	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2402	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2402		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)	S240943	0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19	S240943	0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2402	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2402	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2402		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2402		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2402		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がその リクエスト (又はトランザクション) を修 正又はキャンセルできる一定の時間を提供 する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修 正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提 供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確 認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
4.1.1		構文解析				A	ntc2402	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2402		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/AC	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2403	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/guide/outline/ 経営理念・経営方針 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 41 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	11	0	11	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	142	0	140	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	16	0	16	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	337	0	337	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	17	0	17	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						568	0	566	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2403		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	○	○	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	1	0	1	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）					A	ntc2403		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93)	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G87)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(H95) (SM11)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
					(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2403	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2403		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	17	0	17	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	61	0	60	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	61	0	60	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2403		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	15	0	15	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2403		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.1		色の使用					A	ntc2403		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に3:1のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2403		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2403		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2403		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2403		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2403	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2403	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する	-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする									
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2403	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/AC	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する									
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する									
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する									
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する									
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する									
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2403	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S240943	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2403	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2403		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	324	0	324	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2403		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2403	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	17	0	17	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2403		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2403	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2403	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2403	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2403	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2403	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2403		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2403		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2403		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がその リクエスト (又はトランザクション) を修 正又はキャンセルできる一定の時間を提供 する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修 正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提 供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確 認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
4.1.1		構文解析				A	ntc2403	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2403		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2404	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/supply/haishinservice/ 入札情報配信サービス 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 42 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	144	0	142	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	16	0	16	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	340	0	340	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	14	0	14	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避 (法的、金融、データ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						569	0	567	2

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2404		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2404		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2404		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2404	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
					(G69)					
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G58)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(H53)					
	object 要素のボディを使用する				(G78)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G173)					
	音声トラックを提供する				(G8)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G203)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(SM6)					
					(SM7)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM1)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM2)					
SMIL 1.0 で音声解説を提供する										
SMIL 2.0 で音声解説を提供する										
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2404		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2404	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2404		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	14	0	14	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	63	0	62	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	63	0	62	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	2	0	2	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2404		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/ 検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	15	0	15	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2404	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する	-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2404		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2404		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2404	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/ 検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない									
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する									
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2404		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2404		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.1.1		キーボード					A	ntc2404		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する									
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する									
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する									
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする									
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2404	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2404		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
2.2.2		一時停止、停止、非表示					A	ntc2404		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/AC	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0	
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する										
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する										
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する										
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する										
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する										
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2404		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2404		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2404	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2404	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59) (H4)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ									

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2404		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	325	0	325	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2404		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2404		100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける		○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	14	0	14	0
	説明的なラベルを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2404	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1	ページの言語						A	ntc2404	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2404	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2404	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2404		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3	一貫したナビゲーション						AA	ntc2404	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2404	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2404		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2404		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0
	説明的なラベルを提供する									
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する									
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する									
	関係性を最大限に予測できるようにするた									

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2404		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)					AA	ntc2404		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がその リクエスト (又はトランザクション) を修 正又はキャンセルできる一定の時間を提供 する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修 正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提 供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確 認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2404		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2404		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2405	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/release/zouyo/ 贈与等報告書閲覧 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 43 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	145	0	143	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	16	0	16	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	342	0	342	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	14	0	14	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						572	0	570	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2405		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2405		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2405	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G87)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(H95) (SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2405		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2405		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2405	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2405		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	14	0	14	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	64	0	63	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	64	0	63	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	15	0	15	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2405	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する	-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2405		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2405		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない									
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する									
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2405		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2405	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2405		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する	(SCR36)									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2405		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2405	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する	-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする									
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2405	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/AC	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する									
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する									
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する									
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する									
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する									
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2405	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2405	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	327	0	327	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6	見出し及びラベル					AA	ntc2405	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	14	0	14	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2405	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2405	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2405	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2405		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2405	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2405	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2405		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2405		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2405		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がその リクエスト (又はトランザクション) を修 正又はキャンセルできる一定の時間を提供 する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修 正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提 供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確 認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
4.1.1		構文解析				A	ntc2405	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2405		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2406	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/release/open/ 法人文書開示請求 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 44 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	156	0	154	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	16	0	16	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	346	0	346	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	23	0	23	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						594	0	592	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93)	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G87)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(H95) (SM11)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2406	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2406		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	23	0	23	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	65	0	64	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	65	0	64	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	15	0	15	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2406		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2406	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2406	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2406	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)							
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2406		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2406	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2406	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	332	0	332	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
2.4.5		複数の手段				AA		ntc2406		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	(G125)										
	(G64)										
	(G63)										
	(G161)										
	(G126)										
他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する	(G185)										
ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2406	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	23	0	23	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2406	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2406	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2406	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2406	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2406	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2406	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2406		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2406		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	ウェブページをバリエートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2406		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2407	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/support/make-support/enterprisesupport/ 企業調査支援事業 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 45 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	12	0	12	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	113	0	111	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	26	0	26	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	233	0	233	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	12	0	12	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						422	0	420	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2407		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	10	0	10	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	○	○	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	1	0	1	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2407		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2407		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2407	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2407		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2407	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2407		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	12	0	12	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	49	0	48	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	49	0	48	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2407		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.2		音声の制御					A	ntc2407		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する		-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する										
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	26	0	26	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4			テキストのサイズ変更			AA	ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.5		文字画像					AA	ntc2407		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2407	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2407		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2407		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2407		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2407		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/AC	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2407	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2407	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	10	0	10	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	217	0	217	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6	見出し及びラベル					AA	ntc2407	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	12	0	12	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2407	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2407	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2407	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2407		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2407	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2407	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2407		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2407		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0
	説明的なラベルを提供する									
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する									
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する									
	関係性を最大限に予測できるようにするた									

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2407		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2407		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2407		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2407		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2408	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/technology/research/words/ 製表関連国際用語集 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 46 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	115	0	113	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	7	0	7	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	236	0	236	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	10	0	10	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						423	0	421	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2408		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2408		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2408		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2408		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2408	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2408		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	10	0	10	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	51	0	50	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	51	0	50	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	6	0	6	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2408		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2408		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2408		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2408	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2408		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)					
					(G198)					
					(G180)					
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)					
					(SCR1)					
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)					
					(SCR33)					
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)						
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする									
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする									
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2408		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2408	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する	-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする									
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2408	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/AC	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する									
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する									
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する									
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する									
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する									
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2408	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2408	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	221	0	221	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2408	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	10	0	10	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2408	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2408	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2408	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2408	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2408		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起るのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2408	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2408	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2408		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2408		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2408		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
4.1.1		構文解析				A	ntc2408		100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2408		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2409	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/faq/ 採用に関する Q&A 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 47 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	122	0	120	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	252	0	252	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	19	0	19	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						452	0	450	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2409		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G87)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(H95) (SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2409		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	19	0	19	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	50	0	49	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	50	0	49	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2409		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に3:1のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2409		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2409	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2409	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)					
					(G198)					
					(G180)					
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)					
					(SCR1)					
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)					
					(SCR33)					
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする									
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする									
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2409	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する	-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする									
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2409	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/AC	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する									
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する									
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する									
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する									
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する									
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2409	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2409	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	239	0	239	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2409	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	19	0	19	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2409	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2409	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2409	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2409	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2409	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2409		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2409		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2409		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2409		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/AC	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2410	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/topmessage/ 統計センターを志望される皆さんへ（Top Message） 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 48 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション（ライブ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説（収録済）	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	115	0	113	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	7	0	7	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト（最低限）	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的（コンテキスト内）	A	○	○	100%	251	0	251	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	10	0	10	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						437	0	435	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)					A	ntc2410	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提 供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2410		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G93)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)					
					(SM12)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2410		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2410		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2410		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	(G78)									
	(G173)									
	(G8)									
	(G203)									
	(SM6)									
	(SM7)									
	(SM1)									
SMIL 1.0 で音声解説を提供する	(SM2)									
SMIL 2.0 で音声解説を提供する										
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2410		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	10	0	10	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	51	0	50	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	51	0	50	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	6	0	6	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2410		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.1		色の使用					A	ntc2410		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に3:1のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2410	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2410		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.1.1		キーボード				A	ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する									
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する									
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する									
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする									
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2410	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2410		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する									
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する									
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする									
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする									
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
2.2.2		一時停止、停止、非表示					A		ntc2410		-
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/AC	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0	
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する										
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する										
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する										
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する										
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する										
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2410		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2410	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2410	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	238	0	238	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2410	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	10	0	10	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2410	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2410	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2410	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2410	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2410		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2410	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2410	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2410		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2410		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0
	説明的なラベルを提供する									
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する									
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する									
	関係性を最大限に予測できるようにするた									

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2410		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2410		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2410		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2410		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2411	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/event/ 採用活動へのエントリー 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 49 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	139	0	137	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	7	0	7	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	253	0	253	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	19	0	19	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						473	0	471	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2411		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2411		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2411	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G87)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(H95) (SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2411	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2411		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2411		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	(G78)									
	(G173)									
	(G8)									
	(G203)									
	(SM6)									
	(SM7)									
	(SM1)									
(SM2)										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2411		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	19	0	19	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	56	0	55	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	56	0	55	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	5	0	5	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	1	0	1	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	6	0	6	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2411		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2411	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める				(SCR34) (G146)					
	リキッドレイアウトを使用する				(G179) (C12)					
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする				(C13) (C14)					
	フォントサイズにパーセントを使用する				(G142) (G178)					
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2411	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2411	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2411		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	(G133)									
	(G198)									
	(G180)									
	(SCR16)									
	(SCR1)									
	(G4)									
	(SCR33)									
利用者が制限時間を解除するための手段を提供する	(SCR36)									
利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する										
制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する										
利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示					A	ntc2411		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0	
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する										
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する										
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する										
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する										
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する										
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2411		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2411	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2411	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	240	0	240	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	19	0	19	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2411	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2411	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2411	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2411	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2411		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2411	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2411	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2411		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2411		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2411		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2411		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2411		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2412	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/info/site-policy/logo/ 独立行政法人統計センターロゴマークの利用について 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 50 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	111	0	109	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	224	0	224	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	10	0	10	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						404	0	402	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2412		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2412		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2412		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2412		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2412	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2412		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	10	0	10	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	49	0	48	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	49	0	48	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2412		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2412	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2412		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナのサイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するように、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテナの幅を変更しないときに、コンテンツ又は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能なユーザエージェントのあるウェブコンテンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキストを 200%まで徐々に変更できるコントロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2412	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2412	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2412		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G198)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する				(G180)						
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする				(SCR16)						
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする				(SCR1)						
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する				(G4)						
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する				(SCR33)						
		(SCR36)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
2.2.2		一時停止、停止、非表示					A		ntc2412		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0	
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する										
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する										
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する										
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する										
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する										
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2412		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2412	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2412	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	211	0	211	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6	見出し及びラベル					AA	ntc2412	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	10	0	10	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2412	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2412	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.1.2		一部分の言語				AA	ntc2412	100%			
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する		○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2412	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2412		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2412	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2412	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2412		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力が要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2412		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2412		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2412		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2412		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2413	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/contact/koekitsuho/ 公益通報窓口について 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 51 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	119	0	117	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	7	0	7	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	224	0	224	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	14	0	14	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						417	0	415	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ				A	ntc2413		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する									
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する									
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する									
	longdesc 属性を用いる									
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									
	img 要素の alt 属性を使用する									
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する									

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2413		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2413	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2413	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2413		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2413	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2413		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	14	0	14	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	50	0	49	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	50	0	49	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	3	0	3	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	6	0	6	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2413		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2413	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2413		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2413	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2413		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する 利用者が制限時間を解除するための手段を提供する 利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する 制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する 利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する 静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2413		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2413		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/AC	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2413	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2413	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	211	0	211	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2413	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	14	0	14	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザーエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0	
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)						

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2413	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2413	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2413	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2413		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2413	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2413	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2413		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2413		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2413		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
4.1.1		構文解析				A	ntc2413		100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2413		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2414	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/release/pinfo/ 保有個人情報開示請求等 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 52 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	11	0	11	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	153	0	151	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	16	0	16	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	347	0	347	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	18	0	18	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						590	0	588	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	10	0	10	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2414		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2414		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G87)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(H95) (SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2414		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2414		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2414	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2414		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	18	0	18	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	66	0	65	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	66	0	65	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	15	0	15	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2414		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.1		色の使用					A	ntc2414		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2414		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2414		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2414	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2414		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)					
					(G198)					
					(G180)					
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)					
					(SCR1)					
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)					
					(SCR33)					
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする									
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする									
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2414		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2414		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2414	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2414	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	10	0	10	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	331	0	331	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	18	0	18	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2414	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2414	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2414	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2414	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2414		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2414	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2414	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2414		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力が要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2414		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0
	説明的なラベルを提供する									
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する									
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する									
	関係性を最大限に予測できるようにするた									

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2414		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2414		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
4.1.1	構文解析						A	ntc2414	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリエードする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2414		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2415	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/release/mokuteki/ 統計センターの目的、業務の範囲及び組織 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 53 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	142	0	140	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	16	0	16	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	341	0	341	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	13	0	13	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						567	0	565	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2415		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)					A	ntc2415	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2415		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2415		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2415		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2415	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2415		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	13	0	13	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	62	0	61	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	62	0	61	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	2	0	2	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2415		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	15	0	15	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2415		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2415		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2415		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2415	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない									
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する									
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2415		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナのサイズを指定する	○	○	HC/AF/AC	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するように、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテナの幅を変更しないときに、コンテンツ又は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能なユーザエージェントのあるウェブコンテンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキストを 200%まで徐々に変更できるコントロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2415		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2415		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2415	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2415		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	(G133)										
	(G198)										
	(G180)										
	(SCR16)										
	(SCR1)										
	(G4)										
	(SCR33)										
	(SCR36)										
利用者が制限時間を解除するための手段を提供する											
利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する											
制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する											
利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする											
コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする											
コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する											
静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2415		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2415		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2415		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2415	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2415	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2415		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	326	0	326	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2415		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2415	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	13	0	13	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2415	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2415	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2415	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2415	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2415		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2415	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2415	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2415		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2415		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2415		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2415		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2415		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリエードする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2415		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2416	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/technology/research/sankojoho/resarch/ 汎用集計システム CSpro 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 54 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	124	0	122	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	239	0	239	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	13	0	13	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						437	0	435	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2416		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2416	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G87)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(H95) (SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2416		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	13	0	13	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	54	0	53	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	54	0	53	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2416		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.1		色の使用					A	ntc2416		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2416		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2416		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2416	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2416	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)							
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2416		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2416	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2416	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	7	0	7	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	223	0	223	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	13	0	13	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2416	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する		○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ										

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2416	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2416	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2416	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2416	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2416	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2416		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力が要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2416		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2416		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2416		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2417	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/technology/research/kenkyuseika/got-pws-award/ コンピュータセキュリティシンポジウム 2019 において「PWS 優秀論文賞」を受賞しました（2019 年 10 月 23 日） 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 55 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	113	0	111	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	26	0	26	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	231	0	231	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	10	0	10	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						416	0	414	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2417		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2417		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2417	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2417		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2417		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2417		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	10	0	10	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	50	0	49	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	50	0	49	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2417		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2417	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2417		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	26	0	26	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない									
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する									
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4			テキストのサイズ変更			AA	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2417	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2417	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2417		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する										
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2417		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2417		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2417	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2417	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	218	0	218	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2417	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	10	0	10	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2417	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2417	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.1.2		一部分の言語				AA	ntc2417	100%			
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する		○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2417	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2417		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2417	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2417	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2417		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2417		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）				AA	ntc2417		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2417		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2417		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2418	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/release/project/saitekika/ 独立行政法人統計センターにおける業務・システム最適化計画 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 56 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	138	0	136	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	16	0	16	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	343	0	343	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	11	0	11	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						563	0	561	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2418		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2418	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2418	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2418		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2418		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2418		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	11	0	11	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	62	0	61	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	62	0	61	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	15	0	15	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2418		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.1		色の使用					A	ntc2418		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.2		音声の制御					A	ntc2418		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する		-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する										
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2418	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない									
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する									
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2418	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2418	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2418		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G198)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する				(G180)						
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする				(SCR16)						
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする				(SCR1)						
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する				(G4)						
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する				(SCR33)						
		(SCR36)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2418		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2418		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2418	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2418	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	328	0	328	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2418	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	11	0	11	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2418	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2418	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2418	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2418	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2418		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2418	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2418	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2418		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2418		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2418		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2418		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2418		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」

達成基準チェックリスト

登録番号：IFC20242033-00

検査の概要

管理番号	ntc2419	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/ 新規職員の採用 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 57 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	119	0	117	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	262	0	262	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	12	0	12	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						453	0	451	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2419		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2419		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2419		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G93)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)					
					(SM12)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2419	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2419		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2419		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2419		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	12	0	12	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	52	0	51	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	52	0	51	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2419		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2419		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2419		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2419	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2419		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)					
					(G198)					
					(G180)					
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)					
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(SCR1)					
					(G4)					
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する				(SCR33)					
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする	(SCR36)								
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする									
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2419		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2419		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2419	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2419	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	249	0	249	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2419	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	12	0	12	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2419	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2419	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2419	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2419	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2419		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2419	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2419	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2419		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2419		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2419		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
4.1.1		構文解析				A	ntc2419	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2419		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2420	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/supply/kouhyou/kouekihoujin/ 公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成 24 年 6 月 1 日行政改革実行本部決定）の公表 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 58 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	144	0	142	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	16	0	16	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	368	0	368	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	13	0	13	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						594	0	592	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
SMIL 2.0 で音声解説を提供する	(SM2)									
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2420		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	13	0	13	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	64	0	63	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	64	0	63	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	15	0	15	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2420		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2420	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2420		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2420	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2420	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)					
					(G198)					
					(G180)					
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)					
					(SCR1)					
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)					
					(SCR33)					
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)						
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする									
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする									
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2420		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2420	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2420	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	355	0	355	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	13	0	13	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2420	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.1.2		一部分の言語				AA	ntc2420		100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する		○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2420	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2420	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2420	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2420		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2420		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
4.1.1	構文解析						A	ntc2420	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリエートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2420		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2421	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/archive/ ニュース 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 10 時 59 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	109	0	107	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	8	0	8	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	362	0	362	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	10	0	10	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						542	0	540	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2421		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2421		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A		ntc2421		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する										
	object 要素のボディを使用する										
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する										
	映像の音声解説付きバージョンを提供する										
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する										
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する										
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する										
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する										
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2421		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2421	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2421		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	10	0	10	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	48	0	47	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	48	0	47	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	7	0	7	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2421		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2421	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2421		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2421	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2421		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する										
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2421		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2421		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2421	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2421	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	29	0	29	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	325	0	325	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
2.4.5		複数の手段				AA		ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	(G125)										
	(G64)										
	(G63)										
	(G161)										
	(G126)										
他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する	(G185)										
ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2421	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	10	0	10	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザーエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0	
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)						

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2421	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2421	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2421	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2421		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2421	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2421	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2421		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力が要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2421		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）				AA	ntc2421		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2421		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2421		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2422	達成度	100%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/statcompe/ 統計データ分析コンペティション		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 00 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	8	0	8	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	○	100%	59	0	59	0
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	3	0	3	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	14	0	14	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	53	0	53	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	8	0	8	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						165	0	165	0

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2422		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	6	0	6	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2422		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2422	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2422	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2422		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2422	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	8	0	8	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	○	HC/AF	H48	S240943	12	0	12	0	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	○	HC/AF	H97	S240943	12	0	12	0	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	24	0	24	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルに関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	1	0	1	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルに関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	2	0	2	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2422		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2422		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	14	0	14	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.5		文字画像					AA	ntc2422		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2422	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2422		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する										
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2422		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2422		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2422	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2422	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	12	0	12	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	6	0	6	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	35	0	35	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6	見出し及びラベル					AA	ntc2422	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	8	0	8	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2422	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2422	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.1.2		一部分の言語				AA	ntc2422	100%			
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する		○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2422	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2422		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2422	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2422	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2422		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2422		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0
	説明的なラベルを提供する									
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する									
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する									
	関係性を最大限に予測できるようにするた									

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2422		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2422		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2422		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2422		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2423	達成度	100%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/statcompe/award/ 受賞論文 統計データ分析コンペティション		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 01 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	7	0	7	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	○	100%	137	0	137	0
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	25	0	25	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	13	0	13	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	110	0	110	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	36	0	36	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						348	0	348	0

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	6	0	6	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2423		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2423		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2423	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58) (H53)					
	object 要素のボディを使用する				(G78) (G173)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(G8) (G203)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(SM6) (SM7)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(SM1) (SM2)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2423		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2423		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	36	0	36	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	○	HC/AF	H48	S240943	16	0	16	0	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	○	HC/AF	H97	S240943	16	0	16	0	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	66	0	66	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	1	0	1	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	24	0	24	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2423		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2423		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	13	0	13	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2423		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2423	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2423		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)							
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2423		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2423		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2423	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2423	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	34	0	34	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	6	0	6	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	70	0	70	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
2.4.5		複数の手段				AA		ntc2423		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	(G125)										
	(G64)										
	(G63)										
	(G161)										
	(G126)										
他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する	(G185)										
ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2423	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	36	0	36	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザーエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0	
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)						

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2423	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2423	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2423	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2423		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起これるかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2423	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2423	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2423		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2423		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2423		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2423		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2424	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/about/release/iken/syogaikekka/ 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 02 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	15	0	15	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	117	0	115	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	244	0	244	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	17	0	17	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						443	0	441	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ				A	ntc2424		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する									
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する									
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する									
	longdesc 属性を用いる									
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	6	0	6	0
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									
	img 要素の alt 属性を使用する									
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する									

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2424		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2424	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2424	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2424		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2424	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2424		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	17	0	17	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	48	0	47	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	48	0	47	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	2	0	2	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2424		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.1		色の使用					A	ntc2424	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2424		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2424		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナのサイズを指定する	○	○	HC/AF/AC	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するように、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテナの幅を変更しないときに、コンテンツ又は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能なユーザエージェントのあるウェブコンテンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキストを 200%まで徐々に変更できるコントロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2424		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.1.1		キーボード					A	ntc2424		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する									
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する									
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する									
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする									
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2424	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2424		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)							
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2424		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2424		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2424	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2424	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	231	0	231	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	17	0	17	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2424	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2424	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2424	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2424	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2424		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2424	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2424	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2424		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式的の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2424		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2424		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	ウェブページをバリエードする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2424		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2425	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/use/literacy/ssdse/ SSDSE（教育用標準データセット） 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 03 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	19	0	19	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション（ライブ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説（収録済）	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	99%	237	0	235	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト（最低限）	AA	○	○	100%	34	0	34	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的（コンテキスト内）	A	○	○	100%	358	0	358	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	25	0	25	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						702	0	700	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2425		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	10	0	10	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	8	0	8	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2425		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2425	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2425	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2425		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2425	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2425		99%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	25	0	25	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	63	0	62	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	63	0	62	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	77	0	77	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	7	0	7	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	8	0	8	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2425		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2425		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	34	0	34	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2425	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2425	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2425		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)					
					(G198)					
					(G180)					
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)					
					(SCR1)					
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)					
					(SCR33)					
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)						
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする									
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする									
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2425		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2425		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2425	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2425	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	25	0	25	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	10	0	10	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	323	0	323	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	25	0	25	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2425	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2425	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2425	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2425	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2425		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2425	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2425	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2425		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力が要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2425		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2425		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する				(G168)						
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
4.1.1	構文解析						A	ntc2425	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2425		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2426	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/create/operating/ 業務プロセスの概要 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 04 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	14	0	14	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	112	0	110	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	221	0	221	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	15	0	15	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						416	0	414	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2426		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	5	0	5	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2426		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2426		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2426	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2426		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2426	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2426		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	15	0	15	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	47	0	46	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	47	0	46	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	9	0	9	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2426	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する	-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.2		音声の制御					A	ntc2426		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する		-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する										
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2426		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2426	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2426		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する	(SCR36)									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2426		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2426		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2426	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2426	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	208	0	208	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	15	0	15	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2426	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2426	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2426	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2426	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2426		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2426	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的顺序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2426	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2426		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2426		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2426		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
4.1.1	構文解析						A	ntc2426	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2426		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2427	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/create/public/ 統計センターが製表を行っている公的統計 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 05 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	129	0	127	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	223	0	223	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	30	0	30	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						441	0	439	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依 存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副 音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、 静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
					(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2427		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	30	0	30	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	48	0	47	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	48	0	47	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2427		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2427	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2427	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.1.1		キーボード				A	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する									
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する									
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する									
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする									
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2427	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する 利用者が制限時間を解除するための手段を提供する 利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する 制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する 利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する 静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2427		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2427	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2427	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	209	0	209	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6	見出し及びラベル					AA	ntc2427	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	30	0	30	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2427	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2427	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2427	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2427	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2427	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2427		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2427		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2427		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2427		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」

達成基準チェックリスト

登録番号：IFC20242033-00

検査の概要

管理番号	ntc2428	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/use/archives/anonymity/ 匿名データの利用 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 06 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	13	0	13	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	99%	220	0	218	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	7	0	7	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	28	0	28	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	364	0	364	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	42	0	42	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						694	0	692	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2428		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	10	0	10	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	2	0	2	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2428		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2428	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G93)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)					
					(SM12)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2428	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
SMIL 2.0 で音声解説を提供する	(SM2)									
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2428		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2428		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2428		99%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	42	0	42	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	80	0	79	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	80	0	79	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	11	0	11	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	5	0	5	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	6	0	6	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2428		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2428	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2428		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	28	0	28	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない									
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する									
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2428	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2428	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2428		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G198)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する				(G180)						
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする				(SCR16)						
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする				(SCR1)						
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する				(G4)						
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する				(SCR33)						
		(SCR36)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2428		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2428		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2428	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2428	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	13	0	13	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	10	0	10	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	341	0	341	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	42	0	42	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2428	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2428	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2428	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2428	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2428		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2428	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2428	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2428		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2428		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）				AA	ntc2428		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
4.1.1	構文解析						A	ntc2428	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2428		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2429	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/use/archives/anonymity/jyutaku/ 住宅・土地統計調査' (匿名データの利用) 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 07 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	131	0	129	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	26	0	26	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	313	0	313	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	13	0	13	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						519	0	517	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション (ライブ)				AA	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン (常に見える) キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説（収録済）				AA	ntc2429	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	(G78)									
	(G173)									
	(G8)									
	(G203)									
	(SM6)									
	(SM7)									
	(SM1)									
映像の音声解説付きバージョンを提供する				(SM2)						
拡張音声解説が付いたムービーを提供する										
話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する										
SMIL 1.0 で音声解説を提供する										
SMIL 2.0 で音声解説を提供する										
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性				A	ntc2429		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	13	0	13	0
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	57	0	56	1
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	57	0	56	1
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する									
	テキストの提示のバリエーションによって									

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	1	0	1	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2429		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2429		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	26	0	26	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.5		文字画像					AA	ntc2429		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2429	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する	(SCR36)									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2429		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2429	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2429	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	12	0	12	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	293	0	293	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	13	0	13	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2429	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する		○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ										

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1	ページの言語						A	ntc2429	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2429	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2429	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2429	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2429	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2429		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2429		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0
	説明的なラベルを提供する									
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する									
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する									
	関係性を最大限に予測できるようにするた									

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2429		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2429		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2429		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2430	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/use/archives/ippan-microdata/ 一般用マイクロデータの利用 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 08 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	11	0	11	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	139	0	137	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	28	0	28	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	305	0	305	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	16	0	16	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						525	0	523	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	2	0	2	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2430		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2430		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2430		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依 存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副 音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、 静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2430		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2430		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2430		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	16	0	16	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	55	0	54	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	55	0	54	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	10	0	10	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	1	0	1	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2430	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する	-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2430		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	28	0	28	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4			テキストのサイズ変更			AA	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.5		文字画像					AA	ntc2430		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2430	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2430		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2430		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2430		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する	-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする									
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2430		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/AC	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2430	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2430	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	9	0	9	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	288	0	288	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2430	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	16	0	16	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2430	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエー ジェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2430	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.1.2		一部分の言語				AA	ntc2430	100%			
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する		○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2430	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2430		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2430	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2430	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2430		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2430		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2430		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする				(G99) (G168)						
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
4.1.1	構文解析						A	ntc2430	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2430		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2431	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/use/archives/event/ イベント情報 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 09 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	99%	241	0	239	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	334	0	334	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	26	0	26	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避 (法的、金融、データ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						665	0	663	2

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ				A	ntc2431		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230783 S230883	0	0	0	0
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	9	0	9	0
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する									
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する									
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する									
	longdesc 属性を用いる									
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230783	0	0	0	0
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									
	img 要素の alt 属性を使用する									
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する									

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2431		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2431		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2431	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2431		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2431		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2431		99%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	26	0	26	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	106	0	105	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	106	0	105	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2431		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	8	0	8	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2431		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2431		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2431		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2431	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない									
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する									
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2431		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2431		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2431		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2431	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2431		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2431		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/AC	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2431		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する	-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする									
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2431		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2431	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.3		フォーカス順序					A	ntc2431		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する		○	○	HC	I201043 (G59) (H4)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ										

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2431		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	22	0	22	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	303	0	303	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2431		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6	見出し及びラベル					AA	ntc2431	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	26	0	26	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2431	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1	ページの言語						A	ntc2431	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2431	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2431	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2431		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3	一貫したナビゲーション						AA	ntc2431	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2431	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2431		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2431		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2431		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)					AA	ntc2431		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2431		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2431		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法 (*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/AC	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2432	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/support/make-support/tabulation/ 受託業務の概要 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 10 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	121	0	119	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	225	0	225	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	15	0	15	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						422	0	420	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2432		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2432		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2432		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依 存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副 音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、 静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2432		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2432	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2432		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	15	0	15	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	51	0	50	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	51	0	50	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	2	0	2	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2432		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2432		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2432		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4			テキストのサイズ変更			AA	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.5		文字画像					AA	ntc2432		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2432	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2432		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)					
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G198)					
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する				(G180)					
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする				(SCR16)					
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする				(SCR1)					
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する				(G4)					
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する				(SCR33)					
		(SCR36)								

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2432		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2432		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2432	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2432	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	210	0	210	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	15	0	15	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2432	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2432	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.1.2		一部分の言語				AA	ntc2432		100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する		○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2432	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2432		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2432	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2432	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2432		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2432		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）				AA	ntc2432		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2432		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2432		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2433	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/support/make-support/officialservice/?doing_wp_cron=1720666244.7731599807739257812500 公的基盤サービス 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 11 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	110	0	108	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	227	0	227	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	11	0	11	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						407	0	405	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2433		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2433	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2433	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G87)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(H95) (SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2433	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション (ライブ)				AA	ntc2433		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン (常に見える) キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.2.5		音声解説（収録済）				AA	ntc2433	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2433		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	11	0	11	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	48	0	47	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	48	0	47	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2433		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2433		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.1		色の使用					A	ntc2433		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.2		音声の制御					A	ntc2433		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する		-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する										
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2433		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2433		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2433		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2433		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2433	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2433		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する 利用者が制限時間を解除するための手段を提供する 利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する 制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する 利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する 静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準					適合レベル							
2.2.2		一時停止、停止、非表示					A		ntc2433		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0		
コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する												
5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する												
ユーザーエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する												
(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する												
点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する												
動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する												
点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する												

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2433		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2433		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2433	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2433	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2433		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	7	0	7	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	212	0	212	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
2.4.5		複数の手段				AA		ntc2433		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	(G125)										
	(G64)										
	(G63)										
	(G161)										
	(G126)										
他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する	(G185)										
ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2433	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071	S240943	11	0	11	0
	説明的なラベルを提供する				(G130) (G131)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2433		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザーエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0	
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)						

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2433	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2433	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2433	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2433		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起るのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2433	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2433	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2433		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2433		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0
	説明的なラベルを提供する									
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する									
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する									
	関係性を最大限に予測できるようにするた									

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2433		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2433		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
4.1.1		構文解析					A	ntc2433	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2433		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2434	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/technology/research/reference/ 製表技術参考資料等 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 12 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	116	0	114	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	263	0	263	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	10	0	10	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						453	0	451	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2434	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2434		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	10	0	10	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	51	0	50	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	51	0	50	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	2	0	2	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	8	0	8	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2434		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2434		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2434		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.1.1		キーボード				A	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する									
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する									
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する									
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする									
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2434	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)							
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
2.2.2		一時停止、停止、非表示					A		ntc2434		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0	
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する										
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する										
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する										
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する										
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する										
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2434		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2434	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2434	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	248	0	248	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	10	0	10	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.1		ページの言語				A	ntc2434	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.1.2		一部分の言語				AA	ntc2434	100%			
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する		○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2434	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2434	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2434	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2434		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)					AA	ntc2434		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
4.1.1		構文解析				A	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2434		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2435	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/technology/research/kenkyuseika/prize/ 日本統計学会統計教育賞を受賞しました（2015年9月8日） 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024年08月05日～2024年10月04日	検査日時	2024年08月06日 11時13分26秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	11	0	11	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	118	0	116	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	7	0	7	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	26	0	26	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	237	0	237	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	11	0	11	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						430	0	428	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2435		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2435		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2435	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2435	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション (ライブ)				AA	ntc2435		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン (常に見える) キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説（収録済）				AA	ntc2435	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	(G78)									
	(G173)									
	(G8)									
	(G203)									
	(SM6)									
	(SM7)									
	(SM1)									
SMIL 1.0 で音声解説を提供する	(SM2)									
SMIL 2.0 で音声解説を提供する										
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2435		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	11	0	11	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	52	0	51	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	52	0	51	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	6	0	6	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2435		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2435	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	26	0	26	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2435		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2435	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2435		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	(G133)										
	(G198)										
	(G180)										
	(SCR16)										
	(SCR1)										
	(G4)										
	(SCR33)										
	(SCR36)										
利用者が制限時間を解除するための手段を提供する											
利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する											
制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する											
利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする											
コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする											
コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する											
静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2435		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2435		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2435	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2435	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準					適合 レベル							
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	8	0	8	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	220	0	220	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	11	0	11	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2435	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2435	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2435	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2435	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2435		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2435	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2435	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2435		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2435		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2435		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061	S240943	0	0	0	0
	(G164)									
	(G98)									
	(G155)									
	(G99)									
送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする	(G168)									
送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
削除した情報を復元する機能を提供する										
選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2435		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2435		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2436	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/technology/international/ 国際協力 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 14 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	10	0	10	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	118	0	116	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	233	0	233	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	11	0	11	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						423	0	421	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2436		100%	
項番	達成方法		適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する		-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する		○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する		-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0
4	object 要素のボディを使用する		-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する		-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する		-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する		-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する		-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する		○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない		○	○	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	1	0	1	0
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)					A	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0	
	クローズドキャプションを提供する				(G93)						
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)						
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)						
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)						
					(SM12)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2436		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	11	0	11	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	52	0	51	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	52	0	51	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2436		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2436	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2436		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2436	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.1.1		キーボード				A	ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する									
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する									
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する									
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする									
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2436	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2436		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)							
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2436		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2436	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2436	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	7	0	7	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	218	0	218	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2436	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	11	0	11	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2436	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2436	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2436	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2436	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2436	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2436	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2436		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2436		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする										
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する										
	削除した情報を復元する機能を提供する										
	選択されたアクションを続行するために確認を求める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2436		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2436		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2437	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/office/ 統計センターの職場を知る 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 15 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	122	0	120	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	259	0	259	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	13	0	13	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						453	0	451	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合レベル					
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2437		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/AC	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/AC	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/AC	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/AC	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/AC	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)		0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)					A	ntc2437	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2437		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	13	0	13	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	53	0	52	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	53	0	52	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2437		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2437		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2437		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2437	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2437		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する		○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2437		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2437		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2437		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2437	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能				A	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)					
					(G198)					
					(G180)					
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)					
					(SCR1)					
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)					
					(SCR33)					
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)						
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする									
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする									
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2437		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2437		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2437	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2437	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A		ntc2437		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	6	0	6	0		
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0		
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する											
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する											
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する											
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する											
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する											
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	245	0	245	0		
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する											
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する											
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する											
	リンクテキストとそれが含まれている文中											

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.5		複数の手段					AA	ntc2437		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0	
	目次を提供する				(G125)						
	サイトマップを提供する				(G64)						
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)						
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)						
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)						
				(G185)							

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2437	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	13	0	13	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2437	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザー エージェントによって強調されるユーザインタ フェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.1.1		ページの言語					A	ntc2437	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する		○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
3.1.2		一部分の言語				AA	ntc2437	100%			
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する		○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2437	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.2		入力時					A	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0	
	送信ボタンを提供する										
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する										
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起こるのかを説明する										
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2437	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2437	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2437		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2437		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0
	説明的なラベルを提供する									
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する									
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する									
	関係性を最大限に予測できるようにするた									

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2437		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がその リクエスト (又はトランザクション) を修 正又はキャンセルできる一定の時間を提供 する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修 正できるようにする				(G99) (G168)					
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提 供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確 認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
4.1.1		構文解析				A	ntc2437	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2437		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」

達成基準チェックリスト



登録番号：IFC20242033-00

検査の概要

管理番号	ntc2438	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/office/workdata/ データで見る働きやすさ 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 16 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	57	0	57	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション (ライブ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説 (収録済)	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	125	0	123	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト (最低限)	AA	○	○	100%	30	0	30	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的 (コンテキスト内)	A	○	○	100%	262	0	262	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	22	0	22	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						526	0	524	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2438		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230783 S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	49	0	49	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	○	○	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	6	0	6	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230783	1	0	1	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ (収録済)				A	ntc2438		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2438	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する				(G93)					
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する				(G87)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(H95)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM11)					
					(SM12)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2438	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依				(G69)					
	存メディアの代替へのリンクを配置する				(G58)					
	object 要素のボディを使用する				(H53)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副				(G78)					
	音声トラックを提供する				(G173)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G8)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G203)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、				(SM6)					
	静的なテキストによる代替を使用する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM2)					
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する										
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2438		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2438	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2438		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	20	0	20	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	51	0	50	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	51	0	50	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2438		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	○	○	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	4	0	4	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2438		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	30	0	30	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.5		文字画像					AA	ntc2438		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2438	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2438		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する	(SCR36)									
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2438		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2438		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
閃光を放つ領域を十分に小さくする											
コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2438	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2438	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	49	0	49	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	208	0	208	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンカー一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6	見出し及びラベル					AA	ntc2438	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	22	0	22	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2438	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)					

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1	ページの言語						A	ntc2438	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2438	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2438	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2438		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起ころのかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2438	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性				AA	ntc2438	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する	○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2438		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2438		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.4		エラー回避（法的、金融、データ）					AA	ntc2438		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト（又はトランザクション）を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2438		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2438		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト



検査の概要

管理番号	ntc2439	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/message/message07/ 先輩職員のメッセージ（育児休業の体験談） 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 17 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	14	0	14	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション（ライブ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説（収録済）	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	118	0	116	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト（最低限）	AA	○	○	100%	25	0	25	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的（コンテキスト内）	A	○	○	100%	253	0	253	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	13	0	13	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避 (法的、金融、データ)	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						452	0	450	2

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2439		100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	9	0	9	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	○	○	HC/AF C	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	1	0	1	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	○	○	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S230883	3	0	3	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2439		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2439		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2439		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/ 検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2)	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する									
	object 要素のボディを使用する									
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する									
	映像の音声解説付きバージョンを提供する									
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する									
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する									
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する									
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する									
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2439		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9) (G93) (G87) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する									
	クローズドキャプションを提供する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2439		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	(SM2)									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2439		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	13	0	13	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	51	0	50	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	51	0	50	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	1	0	1	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)		0	0	0	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)		0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
1.3.2		意味のある順序					A	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	8	0	8	0	
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0	
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する										
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する										
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する										
	DOM の順序を表示順序と一致させる										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.3.3		感覚的な特徴					A	ntc2439		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する	-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.1		色の使用					A	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0	
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0	
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする										
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2439		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合レベル				
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2439	100%	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/ 検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/AC	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	25	0	25	0
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない									
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する									
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.4.5		文字画像				AA	ntc2439		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する		-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるためにCSS を利用し、切り替えのためのユーザインタフェースコントロールを提供する										
	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2439	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2439		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (G4) (SCR33) (SCR36)	S240943	0	0	0	0	

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合レベル						
2.2.2		一時停止、停止、非表示					A	ntc2439		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/AC	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0	
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する										
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する										
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する										
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する										
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する										
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2439		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2439	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.3	フォーカス順序						A	ntc2439	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59) (H4)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ									

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	9	0	9	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	239	0	239	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2439	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページへナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					
				(G185)						

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2439	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	13	0	13	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化					AA	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15)	S240943	1	0	1	0	
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ				(G165)						

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1	ページの言語						A	ntc2439	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2439	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2439	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2439		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起これるかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2439	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する		○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2439	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2439		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案					AA	ntc2439		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0	
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0	
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する										
	テキストの修正候補を提示する										
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する										
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)					AA	ntc2439		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
4.1.1		構文解析					A	ntc2439		100%	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする		○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用										

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2439		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」



登録番号：IFC20242033-00

達成基準チェックリスト

検査の概要

管理番号	ntc2440	達成度	99%
検査対象品目	https://www.nstac.go.jp/jobs/staff/daisotsu/ 一般職（大卒程度） 独立行政法人 統計センター		
適用規格	JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)	検査基準とした適合レベル	AA
検査実施期間	2024 年 08 月 05 日～2024 年 10 月 04 日	検査日時	2024 年 08 月 06 日 11 時 18 分 26 秒
検査対象品目所有者	独立行政法人統計センター	検査依頼者	独立行政法人統計センター
依存しているウェブコンテンツ技術	HTML5 CSS3 JavaScript	検査に使用したツール	Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 判定ツール) , W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5
検査機関	株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110)	検査責任者	鴻上 正紀
例外事項			

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						プログラム検知/検査結果状況			
達成基準		適合レベル	適用	適合	達成度	検知数	未検査	適合	不適合
1.1.1	非テキストコンテンツ	A	○	○	100%	9	0	9	0
1.2.1	音声のみ及び映像のみ（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.2	キャプション（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.3	音声解説、又はメディアに対する代替（収録済）	A	-	-	-	0	0	0	0
1.2.4	キャプション（ライブ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.2.5	音声解説（収録済）	AA	-	-	-	0	0	0	0
1.3.1	情報及び関係性	A	○	△	98%	134	0	132	2
1.3.2	意味のある順序	A	○	○	100%	6	0	6	0
1.3.3	感覚的な特徴	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.1	色の使用	A	○	○	100%	2	0	2	0
1.4.2	音声の制御	A	-	-	-	0	0	0	0
1.4.3	コントラスト（最低限）	AA	○	○	100%	24	0	24	0
1.4.4	テキストのサイズ変更	AA	○	○	100%	1	0	1	0
1.4.5	文字画像	AA	-	-	-	0	0	0	0
2.1.1	キーボード	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.1.2	キーボードトラップなし	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.2.1	タイミング調整可能	A	-	-	-	0	0	0	0
2.2.2	一時停止、停止、非表示	A	-	-	-	0	0	0	0
2.3.1	3 回の閃光、又は閾値以下	A	-	-	-	0	0	0	0
2.4.1	ブロックスキップ	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.2	ページタイトル	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.3	フォーカス順序	A	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.4	リンクの目的（コンテキスト内）	A	○	○	100%	259	0	259	0
2.4.5	複数の手段	AA	○	○	100%	1	0	1	0
2.4.6	見出し及びラベル	AA	○	○	100%	17	0	17	0
2.4.7	フォーカスの可視化	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.1	ページの言語	A	○	○	100%	1	0	1	0
3.1.2	一部分の言語	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.1	フォーカス時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.2	入力時	A	-	-	-	0	0	0	0
3.2.3	一貫したナビゲーション	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.2.4	一貫した識別性	AA	○	○	100%	1	0	1	0
3.3.1	エラーの特定	A	-	-	-	0	0	0	0

3.3.2	ラベル又は説明	A	○	○	100%	3	0	3	0
3.3.3	エラー修正の提案	AA	-	-	-	0	0	0	0
3.3.4	エラー回避（法的、金融、データ）	AA	-	-	-	0	0	0	0
4.1.1	構文解析	A	○	○	100%	1	0	1	0
4.1.2	名前（name）・役割（role）及び値（value）	A	○	○	100%	2	0	2	0
合計						469	0	467	2

記号の種類

適用欄 ○：「適用」、-：「非適用」

適合欄 ○：「適合（達成度 100%）」、△：「達成度（0%より大きく 100%未満）」、×：「不適合（達成度 0%）」、-：「非適用」



登録番号 : IFC20242033-00

達成方法チェックリスト



JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準					適合 レベル						
1.1.1		非テキストコンテンツ					A	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	画像のグループにある一つの画像に、そのグループのすべての画像を説明するテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	G196	S240943 S230883	0	0	0	0	
2	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	H30	S240943	8	0	8	0	
3	applet 要素にテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF/A C	H35	S240943	0	0	0	0	
4	object 要素のボディを使用する	-	-	HC/AF/A C	H53	S240943	0	0	0	0	
5	ASCII アート、顔文字、及びリート語にテキストによる代替を提供する	-	-	HC	H86	S240943	0	0	0	0	
6	CAPTCHA の目的を説明するために、テキストによる代替を提供する	-	-	HC	I201001 (G143) (G144)	S230883	0	0	0	0	
	異なるモダリティを用いて同じ目的を果たす、もう一つの CAPTCHA がウェブページに含まれていることを確認する										
7	ライブの音声のみのコンテンツ及びライブの映像のみのコンテンツの目的を説明するために、簡潔なテキストによる代替を提供する	-	-	HC/AF	I201002 (G68) (G100)	S240943	0	0	0	0	
	非テキストコンテンツの一般に認められた名前 (name) 又は説明的な名前となる簡潔なテキストによる代替を提供する										
8	非テキストコンテンツのすぐ隣に別の場所へのリンクを置き、その別の場所で長い説明を提供する	-	-	HC/AF	I201003 (G73) (G74) (G92) (H45)	S230883	0	0	0	0	
	短い説明の中で長い説明のある場所を示して、非テキストコンテンツの近くにあるテキストで長い説明を提供する										
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す長い説明を提供する										
	longdesc 属性を用いる										
9	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201004 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
10	支援技術が無視すべき画像に対して、img 要素の alt テキストを空にして、title 属性を付与しない	-	-	HC/AF/A C	I201005 (H67) (H24) (H37) (C9) (H36) (G94)	S240943	0	0	0	0	
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
	img 要素の alt 属性を使用する										
	装飾目的の画像を付加するために、CSS を使用する										

	送信ボタンとして用いる画像の alt 属性を使用する									
	非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.1		音声のみ及び映像のみ（収録済）				A	ntc2440		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201006 (G158) (G159) (G166)	S230883	0	0	0	0
	映像のみの時間依存メディアに対する代替 コンテンツを提供する									
	重要な映像コンテンツを説明する音声を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.2.2		キャプション (収録済)				A	ntc2440	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オープン (常に見える) キャプションを提供する	-	-	HC/AF	I201007 (G93) (G87) (H95) (SM11) (SM12)	S230883	0	0	0	0
	クローズドキャプションを提供する									
	キャプションを提供するために、track 要素を使用する									
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル					
1.2.3		音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)				A	ntc2440		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	時間依存メディアに対する代替コンテンツを提供する	-	-	HC/AF	I201008	S230883	0	0	0	0
	非テキストコンテンツのすぐ隣に、時間依存メディアの代替へのリンクを配置する				(G69)					
	object 要素のボディを使用する				(G58)					
	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する				(H53)					
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G78)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G173)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G8)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(G203)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM7)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
					(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	

達成基準						適合 レベル				
1.2.4		キャプション（ライブ）				AA	ntc2440		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （＊1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ライブの同期したメディアに対してキャプションを作成する	-	-	HC/AF	I201009 (G9)	S230883	0	0	0	0
	オープン（常に見える）キャプションを提供する				(G93) (G87)					
	クローズドキャプションを提供する				(SM11)					
	SMIL 1.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する				(SM12)					
	SMIL 2.0 で同期したテキストストリームによるキャプションを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)						適合 レベル	管理番号	達成度		
達成基準										
1.2.5		音声解説 (収録済)				AA	ntc2440	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する	-	-	HC/AF	I201010 (G78)	S230883	0	0	0	0
	映像の音声解説付きバージョンを提供する				(G173)					
	拡張音声解説が付いたムービーを提供する				(G8)					
	話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する				(G203)					
	SMIL 1.0 で音声解説を提供する				(SM6)					
	SMIL 2.0 で音声解説を提供する				(SM7)					
	SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する				(SM1)					
	SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する				(SM2)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.3.1		情報及び関係性					A	ntc2440		98%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する	○	○	HC	G140	S240943	1	0	1	0	
2	見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	H42	S240943	17	0	17	0	
3	リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる	○	△	HC/AF	H48	S240943	54	0	53	1	
4	表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する	-	-	HC	H51	S240943	0	0	0	0	
5	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
6	select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する	-	-	HC/AF	H85		0	0	0	0	
7	nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する	○	△	HC/AF	H97	S240943	54	0	53	1	
8	構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201015 (G115) (H49) (G117) (G138)	S240943	3	0	3	0	
	強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する										
	テキストの提示のバリエーションによって										

	伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する									
	色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する									
9	データテーブルのキャプションとデータテーブルに関連付けるために、caption 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201017 (H39) (H73) (H63) (H43)	S240943	4	0	4	0
	データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する									
	データテーブルで見出しセルとデータセルに関連付けるために、scope 属性を使用する									
	データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する									
10	段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する	-	-	HC/AF/A C	I201018 (T1) (T2) (T3)	S240943	0	0	0	0
	リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
	見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する									
11	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201019 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
12	ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する	-	-	HC/AF/A C	SCR21	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度			
達成基準						適合 レベル						
1.3.2		意味のある順序					A		ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況					
							検知数	未検査	適合	不適合		
1	単語内の文字間隔を制御するために、CSS の letter-spacing を使用する	○	○	HC/AF/A C	C8	S240943	5	0	5	0		
2	コンテンツを意味のある順序で並べる	○	○	HC	I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27)	S240943	1	0	1	0		
	インラインでテキストの方向を混在させる ために、Unicode の right-to-left mark (RLM) 又は left-to-right mark (LRM) を使用する											
	入れ子になったテキストの表記方向に伴う 問題を解決するために、インライン要素の dir 属性を使用する											
	構造を示すマークアップに基づいてコンテ ンツを配置する											
	DOM の順序を表示順序と一致させる											

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準					適合 レベル						
1.3.3		感覚的な特徴				A	ntc2440		-		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	理解させる必要のあるアイテムを感覚的に だけ伝えるのではなく、テキストによる識 別情報もあわせて提供する		-	-	HC	G96	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.1		色の使用					A	ntc2440		100%
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	色が単独でリンク又はコントロールを特定する場所で、周囲のテキストと一緒に 3:1 のコントラスト比を使用し、そのリンク又はコントロールのフォーカスに追加の視覚的な手がかりを提供する	○	○	HC	G183	S240943	1	0	1	0
2	色とパターンを併用する	-	-	HC/AF	I201021 (G111) (G14)	S230883	0	0	0	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
3	文字色の違いが情報を伝えるために使用される場合に、利用可能な追加の視覚的な手がかりを確保する	○	○	HC	I201022 (G182) (G14) (G205)	S240943	1	0	1	0
	色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする									
	色のついたフォームコントロールのラベルに対して、テキストによる手がかりを含める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
1.4.2		音声の制御					A	ntc2440	-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	音声の再生を 3 秒以内に自動的に停止する	-	-	HC	I201023 (G60) (G170) (G171)	S240943	0	0	0	0
	自動的に再生される音声停止するコントロールを、ウェブページの先頭付近で提供する									
	利用者の要求に応じてのみ、音声を再生する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
1.4.3		コントラスト (最低限)					AA	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する	○	○	HC/AF/A C	I201024 (G18) (G148) (G174) (G145)	S230883	24	0	24	0	
	背景色及び文字色を指定せず、その初期設定を変更するウェブコンテンツ技術の機能を使用しない										
	利用者が十分なコントラストのある提示に切り替えられるように、十分なコントラスト比のあるコントロールを提供する										
	テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を確保する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		

1.4.4		テキストのサイズ変更				AA	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	em 単位を用いて、テキストコンテナの サイズを指定する	○	○	HC/AF/A C	I201025 (C28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178)	S240943	1	0	1	0
	テキストサイズに応じて拡大縮小するよう に、サイズ及びポジションを定める									
	リキッドレイアウトを使用する									
	文字サイズを変更し、かつテキストコンテ ナの幅を変更しないときに、コンテンツ又 は機能が損なわれないようにする									
	フォントサイズにパーセントを使用する									
	名前付きフォントサイズを使用する									
	フォントサイズに em 単位を使用する									
	ズーム機能をサポートする一般に入手可能 なユーザエージェントのあるウェブコンテ ンツ技術を使用する									
	利用者がウェブページ上のすべてのテキス トを 200%まで徐々に変更できるコント ロールをウェブページ上で提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
1.4.5		文字画像				AA	ntc2440		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	テキストの視覚的提示を制御するために、 CSS を使用する	-	-	HC/AF	I201026 (C22) (C30) (G140)	S230883	0	0	0	0
	テキストを文字画像に置き換えるために CSS を利用し、切り替えのためのユーザ インタフェースコントロールを提供する									
	異なる提示を可能にするために、情報と構 造を表現から分離する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.1.1		キーボード					A	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	すべての機能に対してキーボード制御を確保する	○	○	HC	I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	キーボードがトリガーとなるイベントハンドラを提供する										
	キーボードとその他のデバイス固有の機能を両方とも使用する										
	アンカー及びボタンの onclick イベントを用いて、アクションをキーボード操作可能にする										
	キーボード及びマウスのイベントハンドラを両方とも使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度
達成基準						適合レベル		
2.1.2	キーボードトラップなし					A	ntc2440	100%

項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	利用者がコンテンツ内に閉じ込められないことを確認する	○	○	HC	G21	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.2.1		タイミング調整可能					A	ntc2440		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	複数部分で構成されるフォームの最初のページに、利用者がセッションの制限時間を延長又は解除を要求できるチェックボックスを提供する	-	-	HC	I201036	S240943	0	0	0	0	
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(G133)						
					(G198)						
					(G180)						
	利用者が制限時間を解除するための手段を提供する				(SCR16)						
					(SCR1)						
	利用者がデフォルトの制限時間を 10 倍に設定できる手段を提供する				(G4)						
					(SCR33)						
	制限時間が切れようとしていることを利用者に警告するスクリプトを提供する			(SCR36)							
	利用者が初期設定の制限時間を延長できるようにする										
	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする										
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する										
	静的なウィンドウ又は領域にある、動きのあるテキスト、スクロールするテキスト、又は自動更新されるテキストを利用者が表示できるメカニズムを提供する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
2.2.2		一時停止、停止、非表示				A	ntc2440		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする	-	-	HC/AF/A C	I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191)	S240943	0	0	0	0
	コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する									
	5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する									
	ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する									
	(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する									
	点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する									
	動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する									
	点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.3.1		3 回の閃光、又は閾値以下					A	ntc2440		-	
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	どの 1 秒間においても、コンテンツに 3 回よりも多く閃光を放つコンポーネントがないことを確認する		-	-	HC	I201039 (G19) (G176) (G15)	S230883	0	0	0	0
	閃光を放つ領域を十分に小さくする										
	コンテンツが一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を越えていないことを確認するためにツールを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
2.4.1		ブロックスキップ					A	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する	○	○	HC/AF/A C	I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28)	S240943	1	0	1	0	
	繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する										
	ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する										
	コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する										
	繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する										

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
2.4.2		ページタイトル					A	ntc2440	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページに説明的なタイトルを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201042 (G88) (H25)	S230883	1	0	1	0
	title 要素を用いて、ページタイトルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.3	フォーカス順序					A	ntc2440	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテンツ内の順番及び関係に従った順序 で、インタラクティブな要素を配置する	○	○	HC	I201043 (G59)	S240943	1	0	1	0
	リンク、フォームコントロール、及びオブ				(H4)					

	ジェクトを通して、論理的なタブ順序を作成する				(C27)					
	DOM の順序を表示順序と一致させる									
2	動的なコンテンツを、Document Object Model の、そのトリガーとなる要素の直後に挿入する	-	-	HC	I201044 (SCR26) (SCR37)	S240943	0	0	0	0
	デバイス非依存な方法でカスタムダイアログを作成する									
3	Document Object Model を用いて、ページ上にある複数のセクションを並び替える	-	-	HC	SCR27	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
2.4.4		リンクの目的（コンテキスト内）					A	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 （*1）	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF	G91	S240943	5	0	5	0	
2	同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する	-	-	HC/AF/A C	H2	S240943	0	0	0	0	
3	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24)	S240943	8	0	8	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する										
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する										
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する										
	リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する										
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する										
4	リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する	○	○	HC/AF/A C	I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77)	S240943	246	0	246	0	
	a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する										
	ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する										
	リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する										
	リンクテキストとそれが含まれている文中										

	のテキストとを組み合わせ、リンクの目的を特定する				(H78) (H79) (H81) (H24)					
	title 属性を用いて、リンクテキストを補足する									
	リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する									
	リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせ、リンクの目的を特定する									
	リストが入れ子になっている状態で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する									
	イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.5		複数の手段				AA	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	関連するウェブページヘナビゲートするリンクを提供する	○	○	HC	I201046	S240943	1	0	1	0
	目次を提供する				(G125)					
	サイトマップを提供する				(G64)					
	利用者がコンテンツを見つけるのを手助けするために検索機能を提供する				(G63)					
	他の全てのウェブページへのリンク一覧を提供する				(G161)					
	ホームページからサイト上の全てのウェブページにリンクする				(G126)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.6		見出し及びラベル				AA	ntc2440	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	説明的な見出しをつける	○	○	HC/AF	I201071 (G130) (G131)	S240943	17	0	17	0
	説明的なラベルを提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
2.4.7		フォーカスの可視化				AA	ntc2440	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	フォーカスを受け取るときに、ユーザエージェントによって強調されるユーザインタフェース コンポーネントを使用する	○	○	HC	I201047 (G149) (C15) (G165)	S240943	1	0	1	0
	ユーザインタフェースコンポーネントがフ									

	オーカスを受けとったときの提示を変更するために、CSS を使用する				(G195) (SCR31)					
	視認性の高いデフォルトのフォーカスインジケータが引き継がれるように、プラットフォームデフォルトのフォーカスインジケータを使用する									
	コンテンツ制作者が提供する視認可能なフォーカスインジケータを使用する									
	フォーカスのある要素の背景色又はボーダーを変更するために、スクリプトを使用する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.1.1		ページの言語					A	ntc2440	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	html 要素の言語属性を使用する	○	○	HC/AF/A C	H57	S230883	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.1.2	一部分の言語					AA	ntc2440	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	自然言語の変更を指定するために、言語属性を使用する	○	○	HC	H58	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.2.1	フォーカス時					A	ntc2440	-		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化に対するトリガーとして、"focus" ではなく、"activate" を使用する	-	-	HC	G107	S240943	0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合レベル					
3.2.2		入力時				A	ntc2440		-	
項番	達成方法	適用	適合	検査方法(*1)	達成方法番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	コンテキストの変化を開始する送信ボタンを提供する	-	-	HC/AF	I201054 (G80) (H32) (H84) (G13)		0	0	0	0
	送信ボタンを提供する									
	アクションを実行するために、select 要素とともにボタンを使用する									
	コンテキストの変化を引き起こすフォームコントロールへの変更が行われる前に、何が起これるかを説明する									
2	select 要素の onchange イベントは、コンテキストの変化を引き起こすことのないように使用する	-	-	HC/AF	SCR19		0	0	0	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.2.3		一貫したナビゲーション					AA	ntc2440	100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	毎回同じ相対的順序で繰り返されるコンポーネントを提示する	○	○	HC	G61	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.2.4		一貫した識別性					AA	ntc2440	100%		
項 番	達成方法		適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
								検知数	未検査	適合	不適合
1	同じ機能を有するコンテンツに対して、一貫したラベル、名前 (name) 及びテキストによる代替を使用する		○	○	HC	G197	S240943	1	0	1	0

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準						適合 レベル				
3.3.1		エラーの特定					A	ntc2440		-
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201057 (G84) (G85) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者の入力及要求されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度			
達成基準						適合 レベル					
3.3.2		ラベル又は説明					A	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する	-	-	HC/AF/A C	H71	S240943	0	0	0	0	
2	label 要素又は legend 要素を使用して、必須のフォームコントロールを明示する	○	○	HC/AF	H90	S240943	1	0	1	0	
3	テキストフィールドの目的をラベル付けするために隣接するボタンを用いる	○	○	HC/AF	I201058 (G167) (G131) (G89) (G184) (G162)	S240943	1	0	1	0	
	説明的なラベルを提供する										
	期待されるデータ書式及び入力例を提供する										
	フォーム又はテキストフィールド一式の先頭に、必須の入力を記述するテキストの説明を提供する										
	関係性を最大限に予測できるようにするた										

	めにラベルを配置する									
4	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201059 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する									
5	説明的なラベルを提供する	-	-	HC/AF	I201069 (G131) (G83)	S240943	0	0	0	0
	入力完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度	
達成基準					適合 レベル					
3.3.3		エラー修正の提案				AA	ntc2440		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	入力が完了していない必須項目を特定するために、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	G83	S240943	0	0	0	0
2	利用者の入力が必要されたフォーマット又は値の範囲外の場合に、テキストの説明を提供する	-	-	HC/AF	I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32)	S240943	0	0	0	0
	利用者が許可された値のリストにない情報を与えた場合に、テキストの説明を提供する									
	テキストの修正候補を提示する									
	クライアントサイドのバリデーション及びアラートを提供する									
	クライアントサイドのバリデーションを提供し、DOM を介してエラーテキストを追加する									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
3.3.4		エラー回避 (法的、金融、データ)				AA	ntc2440		-	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	オンラインリクエスト後に、利用者がそのリクエスト (又はトランザクション) を修正又はキャンセルできる一定の時間を提供する	-	-	HC/AF	I201061 (G164) (G98) (G155) (G99) (G168)	S240943	0	0	0	0
	送信する前に、利用者が回答を確認及び修正できるようにする									
	送信ボタンに加えてチェックボックスを提供する									
	削除した情報を復元する機能を提供する									
	選択されたアクションを続行するために確認を求める									

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号	達成度		
達成基準					適合 レベル					
4.1.1		構文解析				A	ntc2440	100%		
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況			
							検知数	未検査	適合	不適合
1	ウェブページをバリデートする	○	○	HC/AF/A C	I201065 (G134) (G192) (H88)	S240943	1	0	1	0
	仕様に完全に準拠する									
	仕様に準じて HTML を使用する									
	開始タグ及び終了タグを仕様に準じて使用									

	していることを確認する				(H74)					
	ウェブページの id 属性値が一意的 (ユニーク) であるようにする				(H93)					
	要素には重複した属性がないようにする				(H94)					
	ウェブページが well-formed であることを確認する				(H75)					

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)							管理番号		達成度		
達成基準						適合 レベル					
4.1.2		名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)					A	ntc2440		100%	
項 番	達成方法	適 用	適 合	検査方法 (*1)	達成方法 番号	検査員	プログラム検知/検査結果状況				
							検知数	未検査	適合	不適合	
1	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変化の通知を提供するために、マークアップを用いる	○	○	HC/AF/A C	I201066 (G108) (H91) (H64) (H88)	S240943	1	0	1	0	
	HTML のフォームコントロール及びリンクを使用する										
	frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する										
	仕様に準じて HTML を使用する										
2	テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する	○	○	HC/AF/A C	I201068 (H44) (H65)	S240943	1	0	1	0	
	label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する										
3	名前 (name) 及び役割 (role) を公開し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にして、変更の通知を提供するためのウェブコンテンツ技術のアクセシビリティ API 機能を使用する	-	-	HC/AF	I201067 (G135) (G10)	S240943	0	0	0	0	
	名前 (name) 及び役割 (role) を取得し、利用者が設定可能なプロパティを直接設定可能にし、変化を通知するためにユーザエージェントが動作する、プラットフォームのアクセシビリティ API 機能をサポートするウェブコンテンツ技術を用いて、コンポーネントを作成する										

*1 AC : Automated Check、AF : Automated Find、HC : Human Check

記号の種類

適用欄 ○ : 「適用」、- : 「非適用」

適合欄 ○ : 「適合 (達成度 100%)」、△ : 「達成度 (0%より大きく 100%未満)」、× : 「不適合 (達成度 0%)」、- : 「非適用」